



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000083/2018

Pregão Eletrônico Nº 000049/2018

Processo: 019860 / 2018

Termo Nº 000083/2018

Empresa: CAZELE SPORT LTDA

CNPJ: 30.579.577/0001-60

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO, 299 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301080

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|------|----------|---|---------|------------|----------|-------------|
| 006 | 00006349 | <p>MESA de escritório retangular: dimensões gerais: (lxpxa): 1,20x0,60x0,75m (variação de +/- 2cm) em mdf espessura mínima de 25mm revestido em laminado melamínico nas duas faces, acabamento frontal com fita de pvc abaulada em 180º e laterais com fita de pvc reta de no mínimo 2mm, tudo na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aço com parafusos sextavados; saia frontal com altura 40cm em mdf espessura mínima de 18mm, revestida com laminado melamínico nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita pvc reta de no mínimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aço com espessura mínima de 1,5mm, oblongo duplo, com eletrocalha central para passagem de fios (elétrica, lógica e telefônica) com tampa removível; pintura de todas as peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), polimerizada em estufa; ponteiras plásticas para acabamento e sapatas niveladoras de piso. fornecimento e montagem.</p> | UND | 003 | 335,000 | 1.005,000 |
| 008 | 00018291 | <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L - : 1,40m x 1,40m de comprimento (variação +/- 2cm); 60cm de largura x 75cm de altura (variação +/- 2cm). tampo (orgânico) inteiro em formato de um l, em 100% mdf com espessura mínima de 25mm, contendo furo na região da quina central do tampo para passagem de fios, e acabamento plástico no furo da mesma cor do tampo; tampo revestido em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro (cristal), todas as bordas frontais arredondadas com pvc na cor do laminado, com no mínimo 25mm de espessura abauladas em pvc com 180º e laterais com acabamento em fita abs de no mínimo 2mm, na cor do tampo; painel frontal em mdf com no mínimo 18mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com bordas em acabamento abs de no mínimo 2mm, na cor do tampo; com calhas metálicas para passagem de fios e tomadas embutidas, pés com duas colunas verticais em aço industrial oblongo, bitola mínima de 6x3cm, e espessura mínima de 1,90mm; passagens independentes para lógica, telefonia, elétrica, e tampas removíveis; barra inferior em aço industrial oblongo com no mínimo 60x7x4cm e espessura mínima de 1,90mm, e</p> | UND | 002 | 580,000 | 1.160,000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

acabamento arredondado nas extremidades da estrutura com o próprio aço sem necessidade de ponteiras; com sapatas niveladoras nas extremidades; barra superior para fixação do tampo em chapa de aço de no mínimo 60x4x0,5cm, pintura de todas as peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro polimerizada em estufa, peças fixadas na estrutura com porcas de alumínio embutidas no tampo, e parafusos de alta qualidade sextavados, para fácil montagem e desmontagem. fornecimento e montagem.

MESA -

de escritório linear: dimensões gerais: (lxpxa): 1,20x1,20x0,75m (variação de +/- 2cm) em mdf espessura mínima de 25mm revestido em laminado melamínico nas duas faces, acabamento frontal com fita de pvc abaulada em 180° e laterais com fita de pvc reta de no mínimo 2mm, tudo na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aço com parafusos sextavados; saia frontal com altura 40cm em mdf espessura mínima de 18mm, revestida com laminado melamínico nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita pvc reta de no mínimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aço com espessura mínima de 1,5mm, oblongo duplo, com eletrocalha central para passagem de fios (elétrica, lógica e telefônica) com tampa removível; pintura de todas as peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), polimerizada em estufa; ponteiras plásticas para acabamento e sapatas niveladoras de piso. fornecimento e montagem.

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|---------|-----------|
| 009 | 00021786 | | UND | 002 | 550,000 | 1.100,000 |
|-----|----------|--|-----|-----|---------|-----------|

ARMARIO

com 08 portas tipo guarda-volumes, fechado, com 8 (oito) portas. dimensões gerais: (lxpxa): 800x478x2100mm. tampo: mdf com espessura mínima de 25mm. corpo: formado por lateral, fundo, base e prateleiras em mdf com espessura mínima de 20mm; prateleiras fixadas em pinos de aço. prateleiras reguláveis, com cavilhas e minifix. portas em aglomerado ou mdf com espessura mínima de 18mm. todas as peças de madeira deverão ser revestidas em todas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza claro (cristal). portas: dobradiças com abertura mínima de 135°. fechaduras na borda central frontal de cada porta com 2 (duas) chaves cada, tipo stam ou yale. acabamento geral em fita pvc, polietileno, ou material similar, com espessura mínima 2mm. base de aço com pintura epóxi na cor cinza, e altura mínima de 80mm, com sapatas niveladoras de piso. peças metálicas soldadas pelo sistema mig (solda de alta qualidade). fornecimento e montagem.

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|-----------|-----------|
| 014 | 00007592 | | UND | 003 | 1.000,000 | 3.000,000 |
|-----|----------|--|-----|-----|-----------|-----------|

GAVETEIRO

fixo com 2 (duas) gavetas. dimensões gerais: (lxpxa): 400x400x400mm. com tampo inferior, laterais, fundo e frente das gavetas em 100% mdf com espessura mínima de 25mm, revestido integralmente em laminado melamínico na cor cinza claro (cristal) em todas as faces das peças. bordas retas em abs com no mínimo 2mm de espessura, na cor do laminado. componentes metálicos com acabamento em pintura epóxi-pó na cor cinza claro. composto por 2 (duas) gavetas médias de mesma altura, com base, laterais e fundo das gavetas em chapa de aço sae 1010/1020 com espessura mínima de 0,75mm e acabamento em pintura epóxi cor cinza claro. trilhos telescópicos de deslizamento suave e silencioso com limitador de curso. puxadores do gaveteiro: externo, não embutido, tipo alça, em alumínio

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|---------|---------|
| 015 | 00014545 | | UND | 002 | 195,000 | 390,000 |
|-----|----------|--|-----|-----|---------|---------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

maciço ou aço com diâmetro mínimo de 12mm, fixado na frente das gavetas. contendo fechadura embutida, tipo yale, padrão papaiz ou equivalente, com tranca simultânea de todas as gavetas, instalada na parte frontal superior do gaveteiro. fornecimento e montagem.

GAVETEIRO

gaveteiro com 3 (três) gavetas. dimensões gerais: 46cm de largura x 54cm de profundidade x 65cm de altura (variação +/- 2cm); estrutura do tampo superior em 100% mdf com espessura mínima de 25mm; com tampo inferior, laterais, fundo e frente das gavetas em 100% mdf com espessura mínima de 18mm, revestido integralmente em laminado melamínico na cor cinza claro (cristal) em todas as faces das peças. bordas retas em abs com no mínimo 2mm de espessura, na cor do laminado. componentes metálicos com acabamento em pintura epóxi-pó na cor cinza claro. composto por 2 (duas) gavetas médias de mesma altura e 1 (um) gavetão para pasta suspensa, com base, laterais e fundo das gavetas e do gavetão em chapa de aço sae 1010/1020 com espessura mínima de 0,75mm e acabamento em pintura epóxi cor cinza claro. trilhos telescópicos de deslizamento suave e silencioso com limitador de curso. puxadores do gaveteiro: externo, não embutido, tipo alça, em alumínio maciço ou aço com diâmetro mínimo de 12mm, fixado na frente das gavetas e gavetão. contendo fechadura embutida, tipo yale, padrão papaiz ou equivalente, com tranca simultânea de todas as gavetas e gavetão, instalada na parte frontal superior do gaveteiro. com 4 (quatro) rodízios de no mínimo 55mm e duplas roldanas com duplo-giro em náilon injetado, fixado em moldura de aço metalon com mínimo 50x30cm e espessura mínima de 1,90mm que será fixada na parte inferior do gaveteiro através de buchas de polipropileno, com dispositivo de travamento dos rodízios frontais. fornecimento e montagem.

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|---------|-----------|
| 016 | 00014545 | | UND | 006 | 500,000 | 3.000,000 |
|-----|----------|--|-----|-----|---------|-----------|

ARMARIO BAIXO

, fechado, com 2 (duas) portas e 2 (duas) prateleiras. fechadura na borda central frontal de uma das portas, para trancamento das duas portas, com 2 (duas) chaves stam ou yale. dimensões gerais (lxpxa): 800x470x740mm. tampo em mdf com espessura mínima de 25mm. corpo: lateral, fundo, base e prateleiras em mdf com espessura mínima 20mm. portas em aglomerado ou mdf espessura mínima 18mm, com puxadores tipo alça em alumínio pintado na cor cromada. todas as peças de madeira deverão ser revestidas em todas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza claro (cristal). prateleiras fixadas com pinos de aço. prateleiras reguláveis, com cavilhas e minifix. acabamento geral em fita pvc, polietileno, ou material similar, com espessura mínima de 2mm. base de aço pintura epóxi cor cinza, e altura mínima de 80mm, com sapatas niveladoras de piso. peças metálicas soldadas pelo sistema mig (solda de alta qualidade). fornecimento e montagem.

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|---------|---------|
| 017 | 00004108 | | UND | 001 | 400,000 | 400,000 |
|-----|----------|--|-----|-----|---------|---------|

ARMARIO BAIXO

com 6 portas, de giro e 3 prateleiras. corpo e tampo confeccionados em chapa de mdf de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão madeirado padrão carvalho avelã (ref. madefibra bp, duratex ou similar), montado pelo sistema de minifix. as peças laterais possuem duas fileiras de furos e o fundo possui uma fileira de furos com 5mm de diâmetro com distâncias entre os centros de 32mm para fixação das

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|-----------|-----------|
| 018 | 00004108 | | UND | 001 | 1.200,000 | 1.200,000 |
|-----|----------|--|-----|-----|-----------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

prateleiras. o tampo é alinhado com as portas. fundo e portas confeccionados em chapa de mdf de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão madeirado padrão carvalho avelã (ref. madefibra bp, duratex, ou similar), todas as bordas de pvc com 2mm. sistema de fechamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço sae 1010/1020, com 3/8+, trefilado fino, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo-acetinado. dobradiças em aço, que permitam abertura das portas a 270° e travamento quando as portas estiverem fechadas. prateleiras confeccionadas em chapa de mdf com 15mm de espessura, no mesmo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço abnt 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterais e um no fundo do armário). base confeccionada em aço sae 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼+com rosca w3/8+ tratamento superficial antioxidante e pintura eletrostática em pó, híbrida, na cor prata. sapatas de regulagem de altura em polipropileno injetado. medidas: 2400 x 480 x 740mm (lpxh)

ARMARIO

suspensão para parede escritório, fechado com 1 (uma) porta e 1 (uma) prateleira. dimensões gerais (lpxa): 1600x478x740mm. tampo em mdf com espessura mínima de 25mm. corpo: lateral, fundo, base e prateleiras em mdf com espessura mínima 20mm. portas em aglomerado ou mdf espessura mínima 18mm, com puxadores tipo alça em alumínio pintado na cor cromada. todas as peças de madeira deverão ser revestidas em todas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza claro (cristal). prateleiras fixadas com pinos de aço. prateleiras reguláveis, com cavilhas e minifix. peças metálicas soldadas pelo sistema mig (solda de alta qualidade). fornecimento e montagem.

019 00007592

UND

002

940,000

1.880,000

BALCÃO RETO

superfície de trabalho confeccionada em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão de cor a definir. estrutura em chapa de mdf com espessura mínima de 25 mm, revestida em ambas as faces por laminado melamínico. pés em estrutura tubular em aço com mínimo de 1,5mm de espessura e ponteiros de regulagem de altura em polipropileno injetado cor cinza. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com tratamento de banho químico (decapagem, desengraxante e fosfatização), cor alumínio. dimensões gerais: (lpxa): 800x800x1100. fornecimento e montagem.

022 00023527

UND

001

820,000

820,000

13.955,00