



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (SAÚDE) - CONTRATO Nº 000326/2021

Pregão Eletrônico Nº 000002/2021

Processo: 021186 / 2020

Contrato Nº 000326/2021

Empresa: DIMALAB - ELETRONICS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.472.743/0001-90

Endereço: RUA Salinas, 709 - FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31015365

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
002	00027795	<p>CENTRÍFUGA DIGITAL 80-2B 15ML centrífuga sorológica por indução com no mínimo 12 parâmetros de programação para diferentes técnicas de análise, acompanha 01 conjunto de caçapas para 28 tubos 15ml, bivolt, rotação mínima de 3.500 rpm. manual de instruções. garantia mínima de 12 (doze) meses.</p> <p>conforme termo de referência em anexo.</p>	UND	002	3.000,0000	6.000,000
014	00027805	<p>AGITADOR DE TUBOS - tipo de movimento: orbital; - diâmetro da órbita: 4,5 mm; - peso máximo na agitação: 0,1 kg; - velocidade: fixa em 2.800 rpm; - temperatura ambiente permitida: 5 a 40 °c; - umidade relativa permitida: até 80%; - classe de proteção de acordo com din en 60529: ip 40; - voltagem: 110 / 220 v; - frequência: 60 hz; - potência: 30 w. garantia: 2 anos com mais 1 ano mediante registro no site do fabricante com o número de série do equipamento.</p> <p>conforme termo de referência em anexo.</p>	UND	001	897,0000	897,000
015	00027806	<p>AGITADOR TIPO VORTEX ideal para homogeneização de soluções; dois modos de trabalho toque ou contínuo; velocidade fixa; plataforma cônica; base com ventosas; certificado iso 9001; 01 ano de garantia. especificações técnicas: certificado iso9001 velocidade 2800 rpm controle analógico 2 opções dimensões ø105 x 142 mm tensão de trabalho 110 ou 220v registro anvisa não aplicável</p> <p>conforme termo de referência em anexo.</p>	UND	001	1.140,0000	1.140,000
023	00027814	<p>BANHO MARIA banho maria com temperatura regulável até 60°C compacta, gabinete construído inteiramente em aço tratado por método</p>	UND	001	1.000,0000	1.000,000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



químico contra corrosão. acabamento externo com tinta a pó, aplicada por sistema de pintura eletrostática. sistema de aquecimento proporcionado por resistência tubular dispostas na base de aquecimento, proporcionando desta forma uma distribuição uniforme da temperatura. gabinete externo em chapa de aço tratada e revestida em pintura eletrostática a pó temperatura máxima 60°C. controlador eletrônico digital microprocessador de temperatura com várias funções precisão do indicador aproximado 1°C. precisão do controle aproximado 1 °C. precisão do sistema, aproximado 3°C. sensor de temperatura tipo ntc . voltagem 110 ou 220 watts 1000 temperatura máxima 60°C volume 9.5l capacidade de tubos 105 tubos de 13 mm diam int 300 x 240 x 150 diam ext 180 x 270 x 400.

conforme termo de referência em anexo.

CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS

o contador de células sanguíneas ccs-01 destina-se à contagem manual de células, informando o valor total e os subtotais. o equipamento dispõe ainda das funções timer (controle de um tempo pré-determinado) e cronômetro, possuindo as seguintes características básicas:

o 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função.
o visor digital.
o registro de leucócitos, informando valores totais e subtotais.
o possibilidade de contagem de até 999 células.
o contagem de eritroblastos em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas.
o função timer com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos.
o cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos.
o teclado de alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques.
o alimentação bivolt – 127/220v, 60 hz (selecionável na fonte do equipamento).
o baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3w).
o peso aproximado (sem embalagem): 280 g. (fonte de alimentação: +200 g.)
o dimensões aproximadas (sem embalagem): (lxaxp) 205 x 50 x 110 mm.
o assistência técnica no país.
o garantia de 1 ano.

conforme termo de referência em anexo.

FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL

fotômetro de chama digital na, k, li / para análises clínicas e veterinária calibração automática dos padrões nas escalas em ppm ou meq. 2 teclas de comando: "menu" de opções e "calibra" seja para o blank (zero) ou para o padrão.

026	00027817	UND	001	1.100,0000	1.100,000
-----	----------	-----	-----	------------	-----------

027	00027818	UND	001	15.500,0000	15.500,000
-----	----------	-----	-----	-------------	------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



resultados apresentados em display lcd com 2 linhas de 16 caracteres.

software interno com lineadores para na (sódio) e k (potássio) em todas as escalas.

eletrônica 100% digital, sem trimpots (botões) de calibração.

características técnicas:

reconhecido pelo sistema de controle qualidade pelo resultados expresso em: meq/l ou ppm (microprocessado)

apenas 2 ajustes automático : zero/calibração

para dosagem de: sódio ,potássio e lítio

leituras estáveis e reprodutíveis para uso em análises clínicas , etc...

desempenho

duplo canal, zero automático

auto calibração dos blank e padrões

tipo de leitura: digital alfanumérico 2 linhas com 16 caracteres

faixas de leitura:

meq/l mg/l/ppm

na - 0 a 200 na - 0 a 100 ou 0 a 20.0

k - 0 a 10.0 k - 0 a 100 ou 0 a 20.0

li - 0 a 10.0 li - 0 a 100 ou 0 a 20.0

ca - 0 a 200 ca - 0 a 100 ou 0 a 20.0

controle de qualidade:na, k, ou li = 0,01 a 100 ppm

reprodutividade: 1% para 10 leituras consecutivas

volume de amostra: (3 a 5) ml/minuto

tempo de resposta: (6 a 8 segundos)

tipo de acendimento: automático

compressor de ar :pressão de ar (10 a 15)lb/pol²

tipo de gás glp

voltagem frequência (110/220) volts(50-60)hz

gabinete: metálico

pintura épxi: (alta resistência)

dimensões: c x l x a500 - 210 - 450

peso = 8 kg - dimensões: c-210 x l-285x a-140

conforme termo de referência em anexo.

25.637,00