



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 10.427.499/0001-71

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO CONTRATO Nº 000345/2020

Pregão Eletrônico Nº 000047/2020

Processo: 009904 / 2020

Contrato Nº 000345/2020

Empresa: G.P. VEZONO LTDA

CNPJ: 30.778.749/0001-25

Endereço: KM MARTINS PENA, 47 - CAMPOS ELISEOS - SAO JOSE DO RIO PRETO - ES - CEP: 14080620

SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUS - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
012	00026797	CARRO DE PARADA CARDIORESPIRATORIA altura 118 cm x largura 62 cm x profundidade 46 cm tolerância +-10mm1 bandeja para desfibrilador 1 suporte para soro em aço inox com regulagem 1 tabua de massagem em acrílico 1 calha com 4 tomadas e cabo 3 mt 1 suporte para cilindro oxigênio 4 rodízios giratórios de 100mm 2 c/trava e 2 s/trava 1 sistema de lacre para todas gavetas 3 gavetas com altura de 160mm1 gaveta com altura de 310mm pintura eletrostática cor padrão divisória para medicamentos	UND	1,0	2.144,000	2.144,000
038	00005415	NEBULIZADOR desing arrojado; prático e resistente; alça para transporte; proteção térmico; copo modelo turbo; bivolt automático; válvulas de ar com 4 saídas, podem ser utilizadas as 4 simultaneamente. intes inclusos: 01 aparelho compressor; 04 máscara adulta, 04 máscara infantil, 04 copos modelo turbo capacidade 10 ml cada; 04 magueira de pvc atóxico com 1,5 metros, encaixe e rosca; 01 folheto com manual de instruções; 01 relação de assistência técnicas autorizadas, 01 cabo de força. especificações: tensão: 127/220v bivolt automática plugue 3 pinos; frequência: 60hz; fusível: 5 a - ação rápida - 2 cm; proteção térmica: <150°C; compressor: pistão oscilante (isento de óleo); potencia nominal total: 150w ou 1/5cv; pressão maxima:>30 psi; corrente elétrica nominal total: >127v: <1,4a: tempo de nebulização: em torno de 15 minutos (para 5 ml) podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado; tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de classe i; grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada de tipo b; grau de proteção contra penetração nociva de água: ipxo. dimensões: altura do produto (cm) 30,00, largura do produto (cm) 26,00, profundidade do produto (cm) 34,00, peso líquido (kg) 5,910, altura da embalagem (cm) 30,00, largura da embalagem (cm) 26,00, profundidade da embalagem (cm) 34,00, peso bruto com embalagem (kg) 5910, voltagem: bivolt.	UND	10,0	1.760,000	17.600,000

19.744,00