



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

## CNPJ: 48.883.637/0001-08

229

### ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO CONTRATO Nº 000490/2023

Processo: 015523 / 2023

Contrato Nº 000490/2023

Empresa: MOVIMENTE BRASIL LTDA

CNPJ: 27.308.366/0001-89

Endereço: AVENIDA MARCELO STEFANI, 15 - JARDIM DO LAGO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914490

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00033463		<p>CONTENTORES DESTINADOS A COLETA E ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NA COR AZUL</p> <p>personalizados em adesivos resistentes ao contato com a água e a exposição aos raios solares, com capacidade para armazenar um volume de até 1000 litros, padrão europeu, conforme norma abnt 15911-3.</p> <p>matéria prima: em polietileno virgem de alta densidade (pead), fabricado por processo de rotomoldagem (deixando o produto com maior tenacidade e mais resistente ao impacto, com menor risco de quebra), resistente a ação de raios ultravioletas (proteção anti uv 8), com capacidade para 1000 litros, destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, em conformidade com a norma abnt, nbr 15.911:1-3-4, comprovado através de laudos de ensaios e certificado emitido por ocp. o corpo do recipiente deverá ser constituído de forma a suportar o volume e a carga especificados. deve possuir dispositivo de drenagem ao fundo do recipiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve conter puxadores (alças) de plástico no corpo do recipiente e pegador nas 3 laterais da tampa para facilitar sua locomoção e garantir a abertura do recipiente de qualquer lado.</li> <li>• possuir 4 (quatro) rodízios giratórios, com diâmetro das rodas 200 mm, sendo dois com sistema de freio. deverá possuir dispositivos que possibilitem a operação de elevação e basculamento de forma eficiente e segura, com um par de eixos nas laterais em aço galvanizado (munhão totalmente em aço galvanizado), possuir estrutura em aço com tratamento superficial anticorrosivo acoplado a base do contêiner, utilizado para dar maior resistência ao produto na mecanização da operação. a tampa deverá encaixar-se no corpo, abrangendo totalmente a boca do recipiente.</li> <li>• o corpo do contêiner deverá ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identificação do fabricante.</li> <li>2. mês e ano de fabricação.</li> <li>3. símbolo de identificação da matéria-prima conforme abnt nbr 13230.</li> </ol> </li> </ul>	UND	250,0	2.450,000	612.500,000

EDSON VANDER MOREIRA:58541667634  
 Assinado de forma digital por EDSON VANDER MOREIRA:58541667634  
 Data: 2023.06.30 11:07:44 -02'00'

RONALDO DE OLIVEIRA FONTAINHA:01063263760  
 Assinado de forma digital por RONALDO DE OLIVEIRA FONTAINHA:01063263760  
 Data: 2023.06.30 11:07:44 -02'00'



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

## CNPJ: 48.883.637/0001-08

4. volume nominal em litros, carga total permitida expressa em quilos conforme abnt nbr 15.911-3.
5. número da referida norma abnt nbr 15911-3;
6. volume nominal expresso em litros;
7. carga total permitida, expressa em quilos.

tampa: a tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. deve ser marcada de forma permanente e legível com:

- nome do fabricante;
- indicação do mês e ano de fabricação;
- suporte de tampa: não serão admitidas partes metálicas.
- rodas: 04 (quatro) rodízios giratórios em material galvanizado que para maior proteção podem receber pinturas especiais contra a corrosão, com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem). pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio.
- sistema de elevação: o contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. deve conter:
- acabamento: os condicionadores de resíduos sólidos deverão ser exclusivamente nas cores azul ou verde.
- adesivos: todos os condicionadores de resíduos devem ser personalizados com adesivos resistentes ao contato com a água e a exposição aos raios solares, e deverão serem entregues já fixados na parte frontal do condicionador.
- os adesivos deverão conter 74 cm (setenta e quatro centímetros) de altura e 48 cm (quarenta e oito centímetros) centímetros de largura, a arte será definida pela secretaria municipal de serviços públicos (semusp/pk).

conforme termo de referência.

### CONTENTORES DESTINADOS A COLETA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COR VERDE

personalizados em adesivos resistentes ao contato com a água e a exposição aos raios solares, com capacidade para armazenar um volume de até 1000 litros, padrão europeu, conforme norma abnt 15911-3.

matéria prima: em polietileno virgem de alta densidade (pead), fabricado por processo de rotomoldagem (deixando o produto com maior tenacidade e mais resistente ao impacto, com menor risco de quebra), resistente a ação de raios ultravioletas (proteção anti uv 8), com capacidade para 1000 litros, destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, em conformidade com a norma abnt, nbr 15.911:1-3-4, comprovado através de laudos de ensaios e certificado emitido por ocp. o corpo do recipiente deverá ser constituído de forma a suportar o volume e a carga especificados. deve possuir dispositivo de drenagem ao fundo do recipiente.

- deve conter puxadores (alças) de plástico no corpo do recipiente e pegador nas 3 laterais da tampa para facilitar sua locomoção e garantir a abertura do recipiente de qualquer lado.
- possuir 4 (quatro) rodízios giratórios, com diâmetro das rodas 200 mm, sendo dois com sistema de freio. deverá possuir dispositivos que possibilitem a operação de

00033462

UND 250,0 2.450,000 612.500,000

EDSON VANDER  
MOREIRA:58541  
667634

Assinado de forma digital  
por EDSON VANDER  
MOREIRA:58541667634  
Data: 2023.06.30  
11:02:59 -03'00'

RONALDO DE  
OLIVEIRA  
FONTAINHA:0  
063263760

Assinado de forma digital  
por RONALDO DE  
OLIVEIRA  
FONTAINHA:063263760  
Data: 2023.06.30  
11:02:59 -03'00'



221  
\$

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**CNPJ: 48.883.637/0001-08**

elevação e basculamento de forma eficiente e segura, com um par de eixos nas laterais em aço galvanizado (munhão totalmente em aço galvanizado), possuir estrutura em aço com tratamento superficial anticorrosivo acoplado a base do contêiner, utilizado para dar maior resistência ao produto na mecanização da operação. a tampa deverá encaixar-se no corpo, abrangendo totalmente a boca do recipiente.

- o corpo do contêiner deverá ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações:
  1. identificação do fabricante.
  2. mês e ano de fabricação.
  3. símbolo de identificação da matéria-prima conforme abnt nbr 13230.
  4. volume nominal em litros, carga total permitida expressa em quilos conforme abnt nbr 15.911-3.
  5. número da referida norma abnt nbr 15911-3;
  6. volume nominal expresso em litros;
  7. carga total permitida, expressa em quilos.

tampa: a tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. deve ser marcada de forma permanente e legível com:

- nome do fabricante;
- indicação do mês e ano de fabricação;
- suporte de tampa: não serão admitidas partes metálicas.
- rodas: 04 (quatro) rodízios giratórios em material galvanizado que para maior proteção podem receber pinturas especiais contra a corrosão, com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio.
- sistema de elevação: o contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. deve conter:
  - acabamento: os acondicionadores de resíduos sólidos deverão ser exclusivamente nas cores azul ou verde.
  - adesivos: todos os acondicionadores de resíduos devem ser personalizados com adesivos resistentes ao contato com a água e a exposição aos raios solares, e deverão serem entregues já fixados na parte frontal do acondicionador.
  - os adesivos deverão conter 74 cm (setenta e quatro centímetros) de altura e 48 cm (quarenta e oito centímetros) centímetros de largura, a arte será definida pela secretaria municipal de serviços públicos (semusp/pk).

conforme termo de referência.

1.225.000,00

EDSON VANDER  
MOREIRA:58541667634  
667634

Assinado de forma digital  
por EDSON VANDER  
MOREIRA:58541667634  
Dados: 2023.05.30  
11:08:12 -03'00'

RONALDO DE  
OLIVEIRA  
FONTAINHA  
1063263760

Assinado de forma  
digital por RONALDO  
DE OLIVEIRA  
FONTAINHA:1063263760  
Dados: 2023.05.30  
10:19:53 -03'00'